

Tillämpning

En ljuddämpare för flexibla anslutningar i ventilationskanaler.



Konstruktion

Innerskikt: ett flexibel perforerat aluminiumrör.

Mellanskikt: mineralull, 25mm tjocklek.

Ytterskikt: Flamsäker och friktionsfast aluminiumfolie.

Ljuddämparen är utrustad med stabila flänsar som underlättar monteringen. Den levereras i en sammandragen form som skall sträckas ut till full längd vid monteringen för att uppnå maximal ljuddämpande effekt. På begäran kan ljuddämparen tillhandahållas med ett extra ljuddämpande skikt av dacronväv (polyester) som har utformats för användning i lokaler med högre krav på ventilationskomfort.

Teknisk data

Tillgängliga diametrar: 80 – 315 mm

Standardlängd: Från 0,3m till 0,6m (fullt utsträckt) eller från 0,6m till 1.2m max (fullt utsträckt)

Beteckningar

ACU-COMP ¹ **200** / ² **1,2**

1. Diameter för kanalanslutning
2. Utsträckt längd **0,6** eller **1,2** m

Teknisk data

Modell	LWA [db(A)]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]
AKU-COMP 80 / 0.6		-20	60
AKU-COMP 100 / 0.6		-20	60
AKU-COMP 125 / 0.6		-20	60
AKU-COMP 160 / 0.6		-20	60
AKU-COMP 200 / 0.6		-20	60
AKU-COMP 250 / 0.6		-20	60
AKU-COMP 315 / 0.6		-20	60
AKU-COMP 80 / 1.2		-20	60
AKU-COMP 100 / 1.2		-20	60
AKU-COMP 125 / 1.2		-20	60
AKU-COMP 160 / 1.2		-20	60
AKU-COMP 200 / 1.2		-20	60
AKU-COMP 250 / 1.2		-20	60
AKU-COMP 315 / 1.2		-20	60

Dimensioner (mått i millimeter)

Diameter

80 - 315 mm.

Standardlängd

från 0,3 m till 0,6 m max utsträckt eller 0,6 m till max på 1,2 meter i sträck.

Längd (m)	Diameter (mm)
0,6	80
	100
	125
	160
	200
	250
1,2	315
	80
	100
	125
	160
	200
	250
	315

VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturvägen 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80
fax +46 31-23 87 98

e-mail: info@ventur.se

VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90
fax +46 8-534 101 99

e-mail: info@ventur.se