



## Tillämpning

En enkel omkopplare

## Data

- Maximal ström 20A.
- Spänning 3 x 380 / 3 / 440 V.
- Frekvens: 50-60Hz.
- IP 66/IP 67 (Modell 5P) och IP 65 (modell 8P).
- 5-kabelledare för 1-hastighetsmotor (Modell 5P).
- 8-kabelledare för 2-hastighetsmotor.

## Beteckningar

## Teknisk data

Modell	Märkspänning [V]	I max [A]	LWA [db(A)]
1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N)	230	10	
1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N) + 1 STYK	230	10	
1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N) + 1 STYK	230	16	
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1) + 1 STYK	400	10	
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1) + 1 STYK	400	16	
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1) + 1 STYK	400	25	
3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1) + 1 STYK	400	40	
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1 STYK	400	16	
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1 STYK	400	25	
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1 STYK	400	40	
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1 STYK	400	63	
3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1 STYK	400	80	

## Dimensioner (mått i millimeter)

### VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturvägen 7A  
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80  
fax +46 31-23 87 98

e-mail: info@ventur.se

### VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A  
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90  
fax +46 8-534 101 99

e-mail: info@ventur.se