



## Tillämpning

Ventilationsfläkt för kanalmontage. Lämpar sig för små och medelstora utrymmen. Används för transport av rena medium.

## Varianter

För mer information om de inkluderade fläktarna, se respektive produktsida.

KIT TD-160/100N SILENT inkluderar:

- 1 TD-160/100N SILENT fläkt
- 4 m flexibla aluminiumkanaler GSA-100
- 1 BOR-100 med insugningsventil
- 1 GR-100 avluftsgaller
- 1 självhäftande kanaltejp BA

KIT TD-250/100T inkluderar:

- 1 TD-250/100T fläkt
- 4 m flexibla aluminiumkanaler GSA
- 1 BOR-100 med insugningsventil
- 1 GR-100 avluftsgaller
- 1 självhäftande kanaltejp BA

TD-250T utsugningsfläktar är försedda med timer, som håller fläkten i drift för vald period efter att den stängts av (1 till 30 minuter).

## Beteckningar

	1	2
<b>Kit</b>	<b>TD-250</b>	<b>T</b>

1. Modell
2. **T** - fläkt försedd med timer

## Teknisk data

Modell
TD-160
TD-250
TD-250 T

## Dimensioner (mått i millimeter)

### VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturvägen 7A  
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80  
fax +46 31-23 87 98

e-mail: info@ventur.se

### VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga Allé 1A  
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90  
fax +46 8-534 101 99

e-mail: info@ventur.se